

Glob Sensor

Inbyggd sensor med eller utan korridorfunktion.
Ger Dig möjlighet att spara energi och ändå
behålla stilen i äldre miljöer.

Glob Sensor med korridorfunktion har alltid 10% grundljus. När Du kommer ökas ljuset till 100% för att när Du gått, successivt dimra ner till 10% igen.

Glob Bas tändes när Du kommer och släcker när Du gått.

Kapslingsklass: IP 20. Klass I.

Montage: Tak

Stomme: Rostfri pendel och takkopp.

Glob: Opal akryl.

Ljuskälla: PL-C/Dulux 26W 4p, G24q3
beställes separat.

Anslutning: 5x2,5 mm² insticksplint i
takkopp.

Elektriska data: 230 V, 50 Hz,
effektfaktor HF 0,95
Effektivitetsklass A1

Övrigt: Sensor Dim kan styra så
många Dim slav som grupsäkringens
tål.

Sensor Bas kan styra max. 3 HF Slav.

Sensor: Räckvidd ca 0,5-5 m.

Efterlystid 2-30 min.

Vid max känslighet kan sensorn
detektera genom fönster, dörrar och
tunna väggar.

Slavarmatur är utan sensor.


Dim.

Armaturen är alltid tänd med ca 10%
grundljus. När Du kommer aktiveras
sensorn och ljuset ökas till 100%.

När Du lämnat lokalen återgår ljuset
till grundljus ca 10% efter inställd tid.

Bas.

Armaturen tändes till 100% vid
aktivering och släcks efter inställd tid
när Du lämnat lokalen



	Ø	H1	H2
2x26W	400	630	1030

Dim		
2x26W	HF Sensor Dim	E75 641 00
2x26W	HF Slav Dim	E75 641 03
Bas		
2x26W	HF Sensor	E75 641 01
2x26W	HF Slav	E75 641 02



Halogenfri

