



# Lägre energiförbrukning

## Systemets fördelar

- Mjukt och jämnt ljusfält
- Inga synliga dioder
- Bra avbländning ( $UGR < 20$ )
- Slimmad profil för bruk i trånga utrymmen
- Plug-and-play-installation
- Omedelbar tändning till 100%
- Ingen IR- eller UV-strålning

**Di:LED**  
S K Y L I G H T S

För mer information [www.elektroskandia.se](http://www.elektroskandia.se)

# LED utan kompromisser

Mjuk LED-belysning för energimedvetna

**Di:LED**  
S K Y L I G H T S

# Njut av fördelarna med LED


utan besvärande bländning

**Di:LED**  
S K Y L I G H T S

Livslängd  
på ca  
50.000  
timmar...







Kostnads-  
effektiv lösning  
som undviker  
ständiga byten  
av ljuskällor

**DiLED** är ett sortiment med LED-armaturer monterade i en slimmad profil passande för trånga utrymmen, de finns tillgängliga i 3 storlekar 300x300, 600x600, 1200x300.

LED-ljuskällorna finns i antingen 3.500K eller 5.500K och erbjuder ca 50.000 timmars livslängd.

**DiLED** erbjuder en helt jämn lysande yta för bländfria miljöer. Armaturen är gjord av strängsprutad aluminium med ett opalt bländskydd av akryl (PMMA).

**DiLED** levereras komplett med integrerad Wagokontakt för snabb plug-and-play-installation och kan bestyckas med DALI/SwitchDim.

Dim: Ljusreglering 1-10V.

#### **DiLED 3500 K**

DiLED 300x300 3500K	E7018900
DiLED 600x600 3500K	E7018910
DiLED 300x1200 3500K	E7018920
DiLED Dim 300x300 3500K	E7018901
DiLED Dim 600x600 3500K	E7018911
DiLED Dim 300x1200 3500K	E7018921

#### **DiLED 5500 K**

DiLED 300x300 5500K	E7018905
DiLED 600x600 5500K	E7018915
DiLED 300x1200 5500K	E7018925
DiLED Dim 300x300 5500K	E7018906
DiLED Dim 600x600 5500K	E7018916
DiLED Dim 300x1200 5500K	E7018926

#### **Tillbehör**

infällnadsram för 300x300	E7018930
---------------------------	----------