

# LED67



LED67 är en effektiv armatur med senaste LED-tekniken, finns med akryl eller PC-kupa. LED67 finns med 3-fas överkoppling, eller för ljusreglering med Dali eller SwitchDim.

**Fabrikat:** Elektroskandia Belysning.

**Kapslingsklass:** IP67. D-märkt. Klass I.

**Montage:** Tak, vägg, lina eller konsol.

**Stomme:** Stomme av ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Packning av skummad polyuretan mellan stomme och kupa. Samtliga komponenter är monterade på en fäll och löstagbar vitlackerad insatsplåt.

**Kupa:** Kupa av klar invändigt mönstrad akryl eller klarrandig polycarbonat (PC). Kuplås av syrafast rostfritt stål.

**Ljuskälla:** Levereras med monterade LED-plattor 57W/4281/4091 lumen, 4000K, L70 >50.000 timmar vid Ta 25°C.

**Anslutning:** Ett införingshål med dubbelvägg stryppnippel  $\varnothing 22,5$  mm<sup>2</sup> i vardera gavel. Överkopplingsledning 5x2,5 mm<sup>2</sup> samt 5-pol plint i vardera gavel. Överkopplingsledning 7x2,5 mm<sup>2</sup> samt 7-pol plint i vardera gavel på Dali/SWD-varianten.

**Elektriska data:** 230V, 50 Hz.

**Övrigt:** Angivet ljusflöde är ut ur armaturen.

Art-nr	Typ	Effekt W	Ljusflöde lm	L	B	H	C/C	Vikt kg
E72 121 87	LED67 HF PC-kupa	57	4091	1583	111	110	900	4,3
E72 121 85	LED67 Dali/ Switch & Dim PC-kupa	57	4091	1583	111	110	900	4,3
E72 121 88	LED67 HF Akryl-kupa	57	4281	1583	111	110	900	4,3
E72 121 86	LED67 Dali/ Switch & Dim Akryl-kupa	57	4281	1583	111	110	900	4,3

PC

Akryl

